



Serienausstattung:

- Dreipunktanbau Kat. II u. III
- 4-balkiger Grundrahmen
- 16 cm Strichabstand
- Herkuleszinken 70x12
- Wahlweiße Schmalschare oder Gänsefußschare
- 2-teiliger Rahmen
- Rohrstabwalze ø540 mm
- Transportbreiten unter 3m

Technische Daten:

| Typ | Arbeitsbreite in m | Zinkenanzahl | Kraftbedarf in PS | Gewicht in kg |
|----------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|
| RELAXX 3 | 3,0 | 21 | 80 | 1000 |
| RELAXX 4 | 4,0 | 25 | 100 | 1600 |
| RELAXX 5 | 5,0 | 33 | 120 | 1700 |
| RELAXX 6 | 6,0 | 37 | 140 | 1900 |

Technische Änderungen vorbehalten
Weitere Ausführungen auf Anfrage

Leichtgrubber Typ Relaxx

Der RELAXX Leichtgrubber ist durch seine gleichmäßige Zinkenordnung, auf 4 Reihen verteilt bei 50cm Reihenabstand, der Grubber für die mehrmalige Stoppelbearbeitung und die Saatbeet Vorbereitung.



Durch seine 4-balkige Bauweise ist das Gerät extrem leichtzügig und verarbeitet große Mengen an organischer Masse bei wenig Kraftbedarf.



Die vielen Zinken garantieren eine gute Lockerung, intensive Mischung und hervorragende Einebnung schon bei geringer Arbeitstiefe.



Um bei unterschiedlichen Anforderungen und Bodentypen ein optimales Arbeitsergebnis zu erreichen stehen verschiedene Zinken- und Schartypen, sowie Nachlaufwalzen und Striegel zur Auswahl.



Optional sind folgende Sonderausrüstungen möglich:

- Rohrstabwalze ø 620
- T-Ringwalze ø 600
- Dachringwalze mit Mitnehmer ø 600
- STS-Walze ø 600
- Federstempelwalze ø 420
- verschiedene Striegelvarianten
- Warntafel mit Beleuchtung



KINZINGER Werksvertretungen
Bernhard Kinzinger
St. Andreas Str. 1
97239 Aub - Burgerroth

Telefon: 09335 998862
Fax: 09335 998863
Mobil: 0171 5874966
www.kinzinger-werksvertretungen.de
bernhard@kinzinger-werksvertretungen.de