

BP 160 - 300



Caractéristiques standard


- Attelage porté 3 pts en chape automatique, cat. 2
- Déport mécanique 340 mm pour modèle 160 à 225
- Boîtier 87 cv (modèle 160 à 260) et 145 cv (modèle 280 à 300), avec RL incorporée
- Châssis robuste ép. 8 et 10 mm
- Tendeur automatique de courroie
- Capot arrière ouvert ou fermé
- Volets pare-pierres avant et arrière
- 2 roues 195 x 14 de Ø ext. 66cm x largeur 19cm, profil routier (sauf BP 300 – roues 10/75x15,3 de Ø77cm x largeur 25cm)
- Patins réglables
- Couteaux Y, diamètre en bout de couteaux 625 mm
- Prise de force 540 trs/min et cardan 6 cannelures
- Contre couteaux
- Signalisation

Code	056300	056390	056310	056320	056550	056690	056560
Désignation	BP 160	BP 180	BP 200	BP 225	BP 260	BP 280	BP 300
Largeur de travail (m)	1.60	1.80	2.00	2.25	2.60	2.80	3.00
Largeur de transport (m)	1.90	2.10	2.30	2.55	2.90	3.10	3.30
Nb fléaux Y / marteaux	32 / 16	40 / 20	44 / 22	48 / 24	56 / 28	60 / 30	64 / 32
Nombre de courroies	4	4	4	4	5	5	5
Poids (kg)	710	790	850	920	1200	1320	1380
Puiss. recommandée (cv)	40-60	45-70	50-70	60-80	70-90	80-100	80-100
Prix € HT	5 031	5 305	5 620	6 005	7 555	8 458	8 652

Les points forts



Rotor Ø180 mm, équilibré nu et avec les couteaux, monté sur paliers en acier forgé haute résistance et roulements auto-aligneurs, ép.10 mm.



Châssis robuste en ép. 8 et 10mm

Les Options

Code	Désignation	Poids (kg)	Prix € HT
056422	Rouleau à la place des roues	0	0
056821	Supplément équipement « pomme de terre »	0	298
056570	Chaines à la place des pare-pierres (le mètre)	25	162
056520	Contre-couteaux supplémentaire (le mètre)	4.5	35
056421	Compteur électrique (montage sur arbre de transmission)	3	434
056530	Compteur d'heures (fixe sur la caisse)	3	194
056800	Compteur linéaire (à monter sur le moyeu de roue)	4	377
056580	Couteaux cuillères à la place des couteaux Y (unité)	1.5	9
056581	Marteaux à la place des couteaux Y (unité)	-	14
056500	Palettes de ventilation (autant que de couteaux Y)	0.5	6
056620	Tôle de blindage ép. 4mm (le mètre)	-	62
056700	Supplément protection arrière pour travail en capot ouvert	30	387
056405	Boîtier 1000 trs/min (145cv pour BP 160 à 260 et 220cv pour BP 280 à 300)	0	0
056432	Cardan série 6 1"3/8 21 cannelures coté tracteur	-	0
056433	Cardan série 7 1"3/8 21 cannelures coté tracteur	-	0
056431	Cardan série 8 1"3/8 21 cannelures coté tracteur	-	0
056434	Cardan série 6 1"3/8 8 cannelures coté tracteur	-	0
056436	Cardan série 7 1"3/8 8 cannelures coté tracteur	-	0
056437	Cardan série 8 1"3/8 8 cannelures coté tracteur	-	0